



Telecamera Ptz Compatta Esprit Bispettrale

DUE TELECAMERE IN UNA PER LE IMPLEMENTAZIONI MISSION-CRITICAL

Le industrie mission-critical devono garantire la sicurezza 24 ore su 24 dei loro ampi perimetri e richiedono quindi solidi sistemi di videosorveglianza in grado di funzionare in modo impeccabile in tutte le condizioni ambientali, di illuminazione e meteorologiche.

Otteni un'immagine completa dello scenario con la telecamera PTZ Esprit compatta bispettrale che combina una telecamera visiva e una telecamera termica in un unico dispositivo. La telecamera termica è in grado di rilevare con precisione un target, anche in condizioni atmosferiche e di illuminazione avverse, mentre la telecamera visiva permette un riconoscimento e un'identificazione migliori. Entrambe le telecamere sono perfettamente allineate con i movimenti del PTZ, fornendo una soluzione efficiente a 360 gradi per la salvaguardia di perimetri e confini, infrastrutture critiche, gestione del traffico, ferrovie, porti e altro.

TELECAMERA VISIVA

Ottiene immagini chiare nella maggior parte delle condizioni atmosferiche e di illuminazione grazie alla risoluzione pari a 2 MP, alla tecnologia LowLight e alla funzionalità True Wide Dynamic Range. Grazie allo zoom a lunga portata puoi vedere a grande distanza con un elevato livello di dettaglio.

RILEVAMENTO SUPERIORE

Non perdere nemmeno un dettaglio con una telecamera che fornisce una visione termica e visiva per migliorare il processo decisionale e ridurre il tasso di falsi allarmi.

INSTALLAZIONE AGEVOLE

Semplifica i processi di installazione e manutenzione installando una sola telecamera invece di due. Il design compatto di questa telecamera ne facilita l'installazione, soprattutto nelle aree remote.

INSTALLAZIONE AGEVOLE

Con tecnologia Motorola Solutions. Rispondi alle situazioni in modo più rapido e risolutivo grazie al rilevamento e alla classificazione degli oggetti e sfrutta il pieno potenziale del PTZ con il tracciamento automatico.

TELECAMERA TERMICA

Rileva le firme di calore a grande distanza con varie risoluzioni, tra cui QVGA e VGA, e scegli tra diverse opzioni di campo visivo per coprire ampie aree.

ROBUSTA PER LE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI

Funziona in modo sicuro in un ampio intervallo di temperature che va da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F) e dispone della classificazione climatica IP66/67/68 e al grado IK10 di protezione contro gli impatti per la massima durata.

H.264, H.265, COMPRESIONE INTELLIGENTE

Mantieni un'elevata qualità dell'immagine e ottimizza i livelli di compressione per ridurre al minimo i requisiti di larghezza di banda e di archiviazione.

CONFORMITÀ ONVIF®

La conformità ai profili ONVIF S, G, T e M assicura una facile integrazione con i principali software per registratori video, per massimizzare gli investimenti esistenti.

Per ulteriori informazioni contatta [il tuo rappresentante di vendita Pelco del posto](#) oggi stesso.