



Esprit Compact Bispectral PTZ

GÖREV AÇISINDAN KRİTİK KULLANIMLAR İÇİN İKİ KAMERA BİR ARADA

Görev açısından kritik öneme sahip sanayi kuruluşları geniş alanlarda 24 saat süreyle güvenliği sağlamalıdır. Bu da, her tür ortamda, ışıktaki ve hava koşullarında görevini yapabilen video güvenlik sistemleri kullanılmasını gerektirir.

Görsel ve termal kameraları tek bir cihazda birleştiren Esprit Compact Bispectral PTZ ile tüm ortamın eksiksiz görüntüsünü alın. Termal kamera kötü hava koşullarında ve yeterince aydınlatılmamış ortamlarda bile hedefi doğru olarak algılayarak, görsel kamera daha iyi tanıma ve tespit olanağı sağlar. Her iki kamera da PTZ hareketleriyle mükemmel bir şekilde hizalandığından çevrenin ve sınırların, kritik öneme sahip altyapıların, trafik yönetimi, demir yolları, limanlar ve diğer tesislerin güvenliğini sağlamada 360 derecelik verimli çözüm sunar.

GÖRSEL KAMERA

2 MP çözünürlük, Düşük Isı Teknolojisi ve Gerçek Geniş Dinamik Aralık özellikleriyle çoğu hava durumu ve aydınlatma koşullarında net görüntüler sağlar. Uzun mesafeli yakınlaştırma ile uzaktaki nesneleri daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz.

MÜKEMMEL ALGILAMA

Termal ve görsel bakış sunan kamerayla hiç bir ayrıntıyı kaçırmadan karar verme sürecini iyileştirip yanlış alarm oranlarını düşürün.

KOLAY KURULUM

İki kamera yerine tek bir kamerayla kurulum ve bakım sürecini kolaylaştırın. Bu kameranın kompakt tasarımı özellikle uzak alanlarda kurulumun daha kolay yapılmasını sağlar.

PELCO AKILLI ANALİZLER

Motorola Solutions tarafından desteklenir. Gelişmiş nesne algılama özelliğiyle daha hızlı ve kararlı yanıtlar verirken otomatik takip özelliğiyle PTZ'den en iyi şekilde yararlanın.

TERMAL KAMERA

Uzaktaki nesnelerin termal görüntüsünü QVGA ve VGA dahil farklı çözünürlüklerde algılayabilir, geniş alanları kapsamak için farklı görüş alanları arasından seçim yapabilirsiniz.

ZOR KOŞULLAR İÇİN GÜÇLENDİRİLDİ

-40 °C ila 65 °C (-40 °F ila 149 °F) gibi geniş bir sıcaklık aralığında güvenli bir şekilde çalışır. Ayrıca hava koşullarına dayanıklılığı gösteren IP66/67/68 derecelendirmelerine ve darbeye karşı maksimum dayanıklılığı onaylayan IK10 derecelendirmesine sahiptir.

H.264, H.265, AKILLI SIKIŞTIRMA

Yüksek görüntü kalitesini korurken sıkıştırma düzeylerini optimize ederek bant genişliği ile depolama gereksinimlerini minimuma indirir.

ONVIF® UYUMLU

Mevcut yatırımları en üst düzeye çıkarmak amacıyla sektörün önde gelen video yönetim yazılımlarıyla kolayca entegrasyon sağlayan ONVIF S, G, T ve M Profili ile uyumludur.

Daha fazla bilgi için hemen [yerel Pelco satış temsilcinizle](#) iletişim kurun.